

AG-653 Appliance



Die AG-Appliance von SECUDOS ist speziell auf die ARP-GUARD Software zugeschnitten. Eine einfache Inbetriebnahme und Bedienung stehen dabei im Vordergrund.

Jede Appliance wird mit der ARP-GUARD Software vorkonfiguriert ausgeliefert. Sie verfügt über ein gehärtetes Linux-Betriebssystem (DOMOS) mit eigenem Web-UI. Die SECUDOS SDR-Technologie sorgt im Falle eines Falles für eine sichere und schnelle Wiederherstellung. In Kombination mit dem SECUDOS SERVICE lassen sich Systemausfallzeiten auf ein Minimum begrenzen und ein schneller Austausch der Hardware realisieren.

Spezifikationen der AG-653

Plattform

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Prozessor | Intel Xeon E-2236 (6x 3,4 GHz) |
| Arbeitsspeicher Technologie | DDR4 |
| Arbeitsspeicher Kapazität | 32 GB |

Storage

| | |
|---------------------|---------------|
| Festplattenspeicher | 2x 240 GB SSD |
|---------------------|---------------|

I/O

| | |
|----------------|------------|
| Ethernet Ports | 8x GbE |
| Console | 1x RJ45 |
| USB | 2x USB 2.0 |
| PCIe | 1x PCIe*8 |

Zertifizierungen

| | |
|------------------|--------------------------|
| Zertifizierungen | CE/FCC Class A, Rohs, UL |
|------------------|--------------------------|

Weiteres

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Einsatz | Management & Sensor |
| Form Faktor | 1U 19" Rackmount |
| Größe | 438 mm x 321 mm x 44 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Storage Temperatur | -20°C – 70°C |
| Operating Temperatur | 0°C-40°C |